



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

38754, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Шевченка, 1А, ЄДРПОУ 41301870,
р/р UA 213052990000026007021208735 в АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401

сайт: medoborudovanie.com e-mail: natalya.reklama82@gmail.com pz_moi@ukr.net

тел./Viber/ Telegram 050 633 59 50 WhatsApp 097 176 85 20; 066 032 94 21

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», як виробник обладнання, пропонує **стерилізатор паровий СП ГК-25 (модифікація - з автоматичним управлінням та додатковими опціями - вбудований термопринтер) за ціною 197 000,00 грн. (сто дев'яносто сім тисяч) грн. 00 коп.***

До ціни включено витрати:

- на доставку обладнання (транспортування),
- налагодження та введення в експлуатацію,
- інструктаж медичного та технічного персоналу.
-

Рік виготовлення пристрою – не раніше поточного року.

Гарантійний термін експлуатації – 12 (дванадцять) місяців з дня введення в експлуатацію.

Строк поставки – за домовленістю.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», як виробник обладнання, **гарантує:**

- що **доставка** запропонованого обладнання, **навчання (інструктаж) персоналу** буде проведено **за рахунок та силами Постачальника у строки, встановлені договором з Замовником;**
- **гарантійне та післягарантійне обслуговування** обладнання кваліфікованими інженерами;
- **гарантує забезпечення постійної методичної підтримки персоналу, який працюватиме з обладнанням.**

****потрібно зв'язатися з менеджером для уточнення!!***

Ми із задоволенням надамо Вам додаткову інформацію та очікуємо на підтвердження замовлення

Директор

**ТОВ «Полтавський завод
медичного обладнання та інструментів»**



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

38754, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Шевченка, 1А, ЄДРПОУ 41301870,
р/р UA 213052990000026007021208735 в АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401
сайт: medoborudovanie.com e-mail: natalya.reklama82@gmail.com pz_moi@ukr.net
тел./Viber 050 633 59 50 WhatsApp 097 176 85 20 Telegram 066 032 94 21

Стерилізатор паровий СП ГК-25 (модифікація - з автоматичним управлінням та додатковими опціями - вбудований термопринтер)



призначений для стерилізації насиченою водяною парою під надлишковим тиском виробів медичного призначення з металу (хірургічних інструментів та ін.), скла (лабораторного посуду та ін.), гуми (хірургічних рукавичок та ін.), виробів із текстильних матеріалів (хірургічної білизни та ін.), лігатурного шовного матеріалу та інших виробів, у яких дія пари не спричиняє зміни їхніх функціональних властивостей, у тому числі упакованих та неупакованих твердих, порожнистих і пористих матеріалів.

Розроблено для використання в стоматологічних клініках, лабораторіях, операційних відділеннях, відділеннях офтальмології та гінекології, косметологічних клініках та інших медичних установах.

Найменування	Значення
1. Робочий тиск пара в стерилізаційній камері, МПа (кгс/см ²), (бар) не більше	0,22 (2,2) (2,2)
2. Рід струму	змінний однофазний
3. Частота, Гц	50
4. Напруга, В	230±10%
5. Споживана потужність, кВт, не більше	2,5
6. Внутрішні розміри камери (діаметр, глибина), мм	(295±2), (410±5)
7. Об'єм стерилізаційної камери, дм ³	25
8. Об'єм дистильованої води що заливається в бак, дм ³	1,7
9. Температура аварійного відключення при перегріванні в камері, °С	145±5
10. Кількість режимів стерилізації:	4
10.1 Параметри першого режиму стерилізації:	
Робочий тиск, МПа (кгс/см ²)	0,11±0,01 (1,1±0,1)
Температура, °С	121 ±1
Час стерилізаційної витримки, хв, не менше	20

<i>10.2 Параметри другого режиму стерилізації:</i>	
Робочий тиск, МПа (кгс/см ²)	0,14±0,01 (1,4±0,1)
Температура, °C	126 ±1
Час стерилізаційної витримки, хв, не менше	10
<i>10.3 Параметри третього режиму стерилізації:</i>	
Робочий тиск, МПа (кгс/см ²)	0,20±0,01 (2,0±0,1)
Температура, °C	132
Час стерилізаційної витримки, хв, не менше	20
<i>10.4 Параметри четвертого режиму стерилізації:</i>	
Робочий тиск, МПа (кгс/см ²)	0,21±0,01 (2,1±0,1)
Температура, °C	134 ±1
Час стерилізаційної витримки, хв, не менше	5
<i>11. Габарити:</i>	
- довжина, мм	820±5
- ширина, мм	560±5
- висота, мм	515±5
<i>12. Маса, кг, не більше</i>	
75	
<i>13. Середній повний термін служби до списання стерилізатора не менше, років</i>	10
<i>14. Середнє напрацювання на відмову, циклів не менше</i>	3000
<i>15. Основні вузли виготовленні з високолегованої нержавіючої сталі, латуні та силіконової резини</i>	відповідність
<i>16. Зовнішні панелі виготовлені з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, що забезпечує їх експлуатацію не менше 10 років без появи видимих дефектів</i>	відповідність
<i>17. Стерилізаційна камера виконана з високолегованої нержавіючої сталі марки AISI 304, товщиною 3 мм. Камера покрита теплоізолятором</i>	відповідність
<i>18. Двері камери виготовлені з високолегованої нержавіючої сталі марки AISI 304, товщиною 10 мм</i>	відповідність
<i>19. Бак для дистильованої води виготовлений з високолегованої нержавіючої сталі марки AISI 304</i>	відповідність
<i>20. На стерилізаційній камері встановлений запобіжний клапан, який налаштовується на тиск спрацювання (відкриття) вище 2,7 бар (0,27 МПа)</i>	наявність
<i>21. На передній панелі стерилізатора розташовані: панель керування, мановакуумметр, кнопка увімкнення та вимкнення стерилізатора</i>	наявність
<i>22. На задній панелі розміщена пробка для зливання води</i>	наявність
<i>23. Панель управління має наступні індикації:</i> - основні параметри стерилізації; - тривалість часу кожного циклу; - інформаційно-попереджувальні повідомлення; - енергонезалежний годинник, календар,	наявність

лічильник циклів	
24. Вакуумне сушіння	наявність
25. Програма вакуумного тестування герметичності камери (вакуум-тест)	наявність
26. Можливість стерилізації в спеціальних пакетах для парової стерилізації (наприклад, ТМ ProSteril 140x250)	відповідність
27. Вбудований термопринтер в комплекті до стерилізатора	наявність
28. Наявність внутрішньої пам'яті даних із об'ємом не менше 12 Мбайт	наявність
29. Флеш-пам'ять з можливістю зберігання до 3600 циклів	наявність
Загальна гарантія на устаткування 12 місяців	відповідність
Рік виготовлення - не раніше поточного року	відповідність
Оригінал або копія Гарантійного листа виробника яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, якості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів, повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі	наявність
Наявність документації:	
- Керівництво з експлуатації	
- Сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 року №753	
- Декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753	
- Сертифікат оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №27	
- Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №27	
- Сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ EN ISO 13485:2018	
- Сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018	
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки на продукцію, стерилізатор паровий	
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документ, за яким виготовляється обладнання	
- Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	
- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	
- Дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	